


Tabella unità di carico:		Condotte in acciaio inossidabile – Optipress Aquaplus				NUSSBAUM^{RN}	
Sistema di distribuzione:		condotta di prelievo (cambiamento di direzione con raccordi)					
Fabbricante:		R. Nussbaum AG, Olten					
SSIGA certificato no.:		0209-4548					
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
2	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
3	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	
4	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	18x1	
5	15x1	nessun contatore	18x1	nessun contatore	18x1	nessun contatore	
Tubo da x s [mm]	15x1	18x1					
Tubo di [mm]	13.0	16.0					
Valvola	1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							




Tabella unità di carico:		Condotte in acciaio inossidabile – Optipress Aquaplus				NUSSBAUM^{RN}	
Sistema di distribuzione:		Installazione con raccordi a T (cambiamento di direzione con raccordi)					
Fabbricante:		R. Nussbaum AG, Olten					
SSIGA certificato no.:		0209-4548					
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
2	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
3	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	
4	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	18x1	
5	15x1	15x1	15x1	18x1	18x1	18x1	
6	15x1	15x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
8	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
10	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
12	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
15	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	22x1.2	
Tubo da x s [mm]	15x1	18x1	22x1.2				
Tubo di [mm]	13.0	16.0	19.6				
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"				

Tabella unità di carico:		Condotte in acciaio inossidabile – Optipress Aquaplus					 
Sistema di distribuzione:		Installazione con raccordi a T (cambiamento di direzione con raccordi)					
Fabbricante:		R. Nussbaum AG, Olten					
SSIGA certificato no.:		0209-4548					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1		
2	15x1	15x1	15x1	18x1	18x1		
3	18x1	18x1	18x1	18x1	22x1.2		
4	18x1	18x1	18x1	22x1.2	22x1.2		
6	18x1	18x1	22x1.2	22x1.2	22x1.2		
8	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2		
10	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2		
15	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2		
20	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2	28x1.2		
30	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2		
40	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2		
50	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	35x1.5		
70	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	35x1.5		
90	28x1.2	28x1.2	28x1.2	35x1.5	35x1.5		
120	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5		
150	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5		
Tubo da x s [mm]	15x1	18x1	22x1.2	28x1.2	35x1.5		
Tubo di [mm]	13.0	16.0	19.6	25.6	32.0		
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"		