



Tabella unità di carico:	Condotte PE-Xc/Al/PE-Xb – Sanipex MT						+GF+	JRG
Sistema di distribuzione:	Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)							
Fabbricante:	Georg Fischer JRG AG, Sissach							
SSIGA certificato no.:	1103-5840							
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25		
2	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25		
3	16x2.25	16x2.25	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5		
4	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5		
5	20x2.5	nessun contatore	20x2.5	nessun contatore	20x2.5	nessun contatore		
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5						
Tubo di [mm]	11.5	15.0						
Valvola	1/2"	1/2"						
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo								




Tabella unità di carico:	Condotte PE-Xc/Al/PE-Xb – Sanipex MT					+GF+	JRG
Sistema di distribuzione:	Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)						
Fabbricante:	Georg Fischer JRG AG, Sissach						
SSIGA certificato no.:	1103-5840						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	
2	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	20x2.5	
3	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	
4	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	
5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	26x3	
6	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	26x3	
8	20x2.5	20x2.5	20x2.5	26x3	26x3	26x3	
10	20x2.5	20x2.5	26x3	26x3	26x3	26x3	
12	20x2.5	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
15	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5	26x3				
Tubo di [mm]	11.5	15.0	20.0				
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"				

Tabella unità di carico:	Condotte PE-Xc/Al/PE-Xb – Sanipex MT					
Sistema di distribuzione:	Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)					
Fabbricante:	Georg Fischer JRG AG, Sissach					
SSIGA certificato no.:	1103-5840					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	20x2.5	
2	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	
3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
4	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
6	26x3	26x3	26x3	26x3	32x3	
8	26x3	26x3	26x3	32x3	32x3	
10	26x3	26x3	32x3	32x3	32x3	
15	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	
20	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	
30	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	
40	32x3	32x3	32x3	32x3	40x3.5	
50	32x3	32x3	32x3	40x3.5	40x3.5	
70	32x3	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
90	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
120	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
150	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5	26x3	32x3	40x3.5	
Tubo di [mm]	11.5	15.0	20.0	26.0	33.0	
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	