



Tabella unità di carico:	Condotte PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla						 
Sistema di distribuzione:	Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)						
Fabbricante:	Geberit Technik AG, Jona						
SSIGA certificato no.:	8909-2373						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	
2	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	20x2.5	
3	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	
4	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	
5	20x2.5	nessun contatore	20x2.5	nessun contatore	-	-	
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5					
Tubo di [mm]	11.5	15.0					
Valvola	1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							



Tabella unità di carico:	Condotte PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla						
Sistema di distribuzione:	Installazione con T (cambiamento di direzione dn 16 e 20 con curvatura)						
Fabbricante:	Geberit Technik AG, Jona						
SSIGA certificato no.:	8909-2373						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	
2	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	
3	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	26x3	
4	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	26x3	
5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	26x3	
6	20x2.5	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
8	20x2.5	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
10	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	32x3	
12	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	32x3	
15	26x3	26x3	26x3	32x3	32x3	32x3	
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5	26x3	32x3			
Tubo di [mm]	11.5	15.0	20.0	26.0			
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"			



Tabella unità di carico:	Condotte PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla						
Sistema di distribuzione:	Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)						
Fabbricante:	Geberit Technik AG, Jona						
SSIGA certificato no.:	8909-2373						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	16x2.25	20x2.5	
2	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	
3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
4	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
5	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
6	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
8	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	
10	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	32x3	
12	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3	32x3	
15	26x3	26x3	26x3	32x3	32x3	32x3	
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5	26x3	32x3			
Tubo di [mm]	11.5	15.0	20.0	26.0			
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"			





Tabella unità di carico:		Condotte PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla					 
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione dn 16 e 20 con curvatura)					
Fabbricante:		Geberit Technik AG, Jona					
SSIGA certificato no.:		8909-2373					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2.25	16x2.25	20x2.5	20x2.5	20x2.5		
2	20x2.5	26x3	26x3	26x3	26x3		
3	26x3	26x3	32x3	32x3	32x3		
4	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3		
6	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3		
8	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3		
10	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3		
15	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3		
20	32x3	32x3	32x3	40x3.5	40x3.5		
30	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5		
40	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5		
50	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5		
70	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5		
90	40x3.5	40x3.5	40x3.5	50x4	50x4		
120	50x4	50x4	50x4	50x4	50x4		
150	50x4	50x4	50x4	50x4	50x4		
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5	26x3	32x3	40x3.5	50x4	
Tubo di [mm]	11.5	15.0	20.0	26.0	33.0	42.0	
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	

Tabella unità di carico:		Condotte PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla					 	
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)						
Fabbricante:		Geberit Technik AG, Jona						
SSIGA certificato no.:		8909-2373						
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s			
1	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5	20x2.5			
2	26x3	26x3	26x3	26x3	26x3			
3	26x3	26x3	32x3	32x3	32x3			
4	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3			
6	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3			
8	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3			
10	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3			
15	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3			
20	32x3	32x3	32x3	40x3.5	40x3.5			
30	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5			
40	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5			
50	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5			
70	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5			
90	40x3.5	40x3.5	40x3.5	50x4	50x4			
120	50x4	50x4	50x4	50x4	50x4			
150	50x4	50x4	50x4	50x4	50x4			
Tubo da x s [mm]	16x2.25	20x2.5	26x3	32x3	40x3.5	50x4		
Tubo di [mm]	11.5	15.0	20.0	26.0	33.0	42.0		
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"		