




<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte in acciaio inossidabile o rame - sudoFIT</b>						 
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con raccordi)</b>						
<b>Fabbricante:</b>	<b>Nyffenegger &amp; Co. AG, Zürich</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>0203-4480</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	12x1	12x1	12x1	12x1	12x1	12x1	
2	12x1	12x1	12x1	15x1	15x1	15x1	
3	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
4	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	
5	15x1	nessun contatore	18x1	nessun contatore	18x1	nessun contatore	
Tubo da x s [mm]	12x1	15x1	18x1				
Tubo di [mm]	10.0	13.0	15.0				
Valvola	1/2"	1/2"	1/2"				
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte in acciaio inossidabile o rame - sudoFIT</b>				<b>NYFFENEGGER</b> ARMATUREN	
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>					
<b>Fabbricante:</b>		<b>Nyffenegger &amp; Co. AG, Zürich</b>					
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>0203-4480</b>					
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	12x1	12x1	12x1	12x1	12x1	12x1	
2	12x1	12x1	12x1	15x1	15x1	15x1	
3	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
4	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	
5	15x1	15x1	15x1	18x1	18x1	18x1	
6	15x1	15x1	15x1	18x1	18x1	18x1	
8	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
10	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
12	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
15	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	22x1.2	
Tubo da x s [mm]	12x1	15x1	18x1	22x1.2			
Tubo di [mm]	10.0	13.0	15.0	19.6			
Valvola	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"			

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte in acciaio inossidabile o rame - sudoFIT</b>					
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>					
<b>Fabbricante:</b>		<b>Nyffenegger &amp; Co. AG, Zürich</b>					
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>0203-4480</b>					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	12x1	12x1	12x1	15x1	15x1		
2	15x1	15x1	15x1	18x1	18x1		
3	18x1	18x1	18x1	18x1	22x1.2		
4	18x1	18x1	22x1.2	22x1.2	22x1.2		
6	18x1	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2		
8	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2		
10	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2		
15	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2		
20	22x1.2	22x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2		
30	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2		
40	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2		
50	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2		
70	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	35x1.5		
90	28x1.2	28x1.2	28x1.2	35x1.5	35x1.5		
120	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5		
150	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5		
Tubo da x s [mm]	12x1	15x1	18x1	22x1.2	28x1.2	35x1.5	
Tubo di [mm]	10.0	13.0	15.0	19.6	56.6	39.0	
Valvola	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	