



Tabella unità di carico:		Condotte PE-RT/Al/PE-HD – iFIT					+GF+	JRG
Sistema di distribuzione:		Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)						
Fabbricante:		Georg Fischer JRG AG, Sissach						
SSIGA certificato no.:		0406-4834						
Lunghezza massima [m]		5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua		senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)		da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1		16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	
2		16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	20x2	
3		16x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	
4		20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	-	
5		20x2	nessun contatore	20x2	nessun contatore	20x2	nessun contatore	
Tubo da x s [mm]		16x2	20x2					
Tubo di [mm]		12.0	16.0					
Valvola		1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo								





Tabella unità di carico:		Condotte PE-RT/Al/PE-HD – iFIT					+GF+	JRG
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con curvatura)						
Fabbricante:		Georg Fischer JRG AG, Sissach						
SSIGA certificato no.:		0406-4834						
Lunghezza massima [m]		5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua		senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)		da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1		16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	
2		16x2	16x2	16x2	20x2	20x2	20x2	
3		20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5	
4		20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5	
5		20x2	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
6		25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x3	
8		25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x3	
10		25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x3	32x3	32x3	
12		32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	
15		32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	
Tubo da x s [mm]		16x2	20x2	25x2.5	32x3			
Tubo di [mm]		12.0	16.0	20.0	26.0			
Valvola		1/2"	1/2"	3/4"	1"			

Tabella unità di carico:		Condotte PE-RT/Al/PE-HD – iFIT					+GF+	JRG
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)						
Fabbricante:		Georg Fischer JRG AG, Sissach						
SSIGA certificato no.:		0406-4834						
Lunghezza massima [m]		5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua		senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)		da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1		16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	
2		20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	
3		25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
4		25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
5		25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
6		25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x3	
8		25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x3	
10		25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x3	32x3	32x3	
12		32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	
15		32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	32x3	
Tubo da x s [mm]		16x2	20x2	25x2.5	32x3			
Tubo di [mm]		12.0	16.0	20.0	26.0			
Valvola		1/2"	1/2"	3/4"	1"			