




<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte in acciaio inossidabile – VSH Press</b>						
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con raccordi)</b>						
<b>Fabbricante:</b>	<b>VSH Fittings B.V., Hilversum</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>0702-5166</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
2	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
3	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	
4	15x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
5	15x1	nessun contatore	18x1	nessun contatore	18x1	nessun contatore	
Tubo da x s [mm]	15x1	18x1					
Tubo di [mm]	13.0	16.0					
Valvola	1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							

<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte in acciaio inossidabile – VSH Press</b>						  
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>						
<b>Fabbricante:</b>	<b>VSH Fittings B.V., Hilversum</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>0702-5166</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
2	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
3	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	18x1	
4	15x1	15x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
5	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
6	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
8	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
10	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	
12	18x1	18x1	18x1	18x1	18x1	22x1.2	
15	18x1	18x1	18x1	18x1	22x1.2	22x1.2	
Tubo da x s [mm]	15x1	18x1	22x1.2				
Tubo di [mm]	13.0	16.0	19.6				
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"				

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte in acciaio inossidabile – VSH Press</b>				 
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>				
<b>Fabbricante:</b>		<b>VSH Fittings B.V., Hilversum</b>				
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>0702-5166</b>				
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	15x1	15x1	15x1	15x1	15x1	
2	15x1	15x1	18x1	18x1	18x1	
3	18x1	18x1	18x1	22x1.2	22x1.2	
4	18x1	18x1	22x1.2	22x1.2	22x1.2	
6	18x1	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	
8	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2	
10	22x1.2	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2	
15	22x1.2	22x1.2	22x1.2	28x1.2	28x1.2	
20	22x1.2	22x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	
30	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	
40	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	
50	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	
70	28x1.2	28x1.2	28x1.2	28x1.2	35x1.5	
90	28x1.2	28x1.2	28x1.2	35x1.5	35x1.5	
120	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	
150	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	35x1.5	
Tubo da x s [mm]	15x1	18x1	22x1.2	28x1.2	35x1.5	
Tubo di [mm]	13.0	16.0	19.6	25.6	32.0	
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	