



Tabella unità di carico:	Condotte PB / PE-RT – Optiflex Profix						 
Sistema di distribuzione:	Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)						
Fabbricante:	R. Nussbaum AG, Olten						
SSIGA certificato no.:	0908-5605 / 1507-6398						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x2.2	
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
3	16x2.2	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
4	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
5	20x2.8	nessun contatore	20x2.8	nessun contatore	-	-	
Tubo da x s [mm]	16x3.8	16x2.2	20x2.8				
Tubo di [mm]	8.4	11.4	14.4				
Valvola	1/2"	1/2"	1/2"				
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							





Tabella unità di carico:	Condotte PB / PE-RT – Optiflex Profix						 
Sistema di distribuzione:	Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)						
Fabbricante:	R. Nussbaum AG, Olten						
SSIGA certificato no.:	0908-5605 / 1507-6398						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x2.2	16x2.2	
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
3	16x2.2	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
5	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
6	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	
8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	
10	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
12	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
15	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
Tubo da x s [mm]	16x3.8	16x2.2	20x2.8	25x2.7			
Tubo di [mm]	8.4	11.4	14.4	19.6			
Valvola	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"			

Tabella unità di carico:		Condotte PB – Optiflex Profix				 
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)				
Fabbricante:		R. Nussbaum AG, Olten				
SSIGA certificato no.:		0908-5605				
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	
3	20x2.8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
4	20x2.8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
6	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	-	
10	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	-	
15	25x2.7	25x2.7	25x2.7	-	-	
20	25x2.7	25x2.7	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	-	
70	-	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	
150	-	-	-	-	-	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8	25x2.7			
Tubo di [mm]	11.6	14.4	19.6			
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"			