




<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte PE-Xa/Al/PE-HD – RAUTITAN stabile</b>						
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)</b>						
<b>Fabbricante:</b>	<b>Rehau Vertriebs AG, Wallisellen</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>0512-5035</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	
2	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	20x2.9	20x2.9	20x2.9	
3	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	
4	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	-	
5	20x2.9	nessun contatore	-	-	-	-	
Tubo da x s [mm]	16.2x2.6	20x2.9					
Tubo di [mm]	11.0	14.2					
Valvola	1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							

<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte PE-Xa/Al/PE-HD – RAUTITAN stabile raccordi in materiale sintetico</b>						
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>						
<b>Fabbricante:</b>	<b>Rehau Vertriebs AG, Wallisellen</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>0512-5035</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		<div>Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s</div>
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	
2	16.2x2.6	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	
3	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	20x2.9	25x3.7	
4	20x2.9	20x2.9	20x2.9	25x3.7	25x3.7	25x3.7	
5	20x2.9	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	
6	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	
8	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	
10	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	32x4.7	
12	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	32x4.7	
15	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	32x4.7	
Tubo da x s [mm]	16.2x2.6	20x2.9	25x3.7	32x4.7			
Tubo di [mm]	11.0	14.2	17.6	22.6			
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"			

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xa/Al/PE-HD – RAUTITAN stabile raccordi in materiale sintetico</b>					
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>					
<b>Fabbricante:</b>		<b>Rehau Vertriebs AG, Wallisellen</b>					
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>0512-5035</b>					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16.2x2.6	16.2x2.6	16.2x2.6	20x2.9	20x2.9		
2	20x2.9	20x2.9	25x3.7	25x3.7	25x3.7		
3	25x3.7	25x3.7	25x3.7	25x3.7	32x4.7		
4	25x3.7	25x3.7	32x4.7	32x4.7	32x4.7		
6	32x4.7	32x4.7	32x4.7	32x4.7	32x4.7		
8	32x4.7	32x4.7	32x4.7	32x4.7	40x6		
10	32x4.7	32x4.7	32x4.7	40x6	40x6		
15	32x4.7	32x4.7	40x6	40x6	40x6		
20	40x6	40x6	-	-	-		
30	-	-	-	-	-		
40	-	-	-	-	-		
50	-	-	-	-	-		
70	-	-	-	-	-		
90	-	-	-	-	-		
120	-	-	-	-	-		
150	-	-	-	-	-		
Tubo da x s [mm]	16.2x2.6	20x2.9	25x3.7	32x4.7	40x6		
Tubo di [mm]	11.0	14.2	17.6	22.6	28.0		
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"		