



Tabella unità di carico:		Condotte PE-Xc/Al/PE-X – Optiflex Flowpress						
Sistema di distribuzione:		Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)						
Fabbricante:		R. Nussbaum AG, Olten						
SSIGA certificato no.:		1507-6391						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x2.2		
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2		
3	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8		
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8		
5	20x2.8	nessun contatore	20x2.8	nessun contatore	-	-		
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8						
Tubo di [mm]	11.4	14.4						
Valvola	1/2"	1/2"						
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo								





Tabella unità di carico:	Condotte PE-Xc/Al/PE-X – Optiflex Flowpress						 
Sistema di distribuzione:	Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)						
Fabbricante:	R. Nussbaum AG, Olten						
SSIGA certificato no.:	1507-6391						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
3	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	
5	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	
6	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
10	20x2.8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
12	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
15	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8	25x2.7				
Tubo di [mm]	11.4	14.4	19.6				
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"				

Tabella unità di carico:		Condotte PE-Xc/Al/PE-X – Optiflex Flowpress				 
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)				
Fabbricante:		R. Nussbaum AG, Olten				
SSIGA certificato no.:		1507-6391				
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.7	25x2.7	
3	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
4	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
6	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	25x2.7	
8	25x2.7	25x2.7	25x2.7	32x3.2	32x3.2	
10	25x2.7	25x2.7	25x2.7	32x3.2	32x3.2	
15	25x2.7	32x3.2	32x3.2	32x3.2	32x3.2	
20	32x3.2	32x3.2	32x3.2	32x3.2	32x3.2	
30	32x3.2	32x3.2	32x3.2	32x3.2	32x3.2	
40	32x3.2	32x3.2	32x3.2	32x3.2	40x3.5	
50	32x3.2	32x3.2	32x3.2	40x3.5	40x3.5	
70	32x3.2	32x3.2	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
90	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
120	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
150	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	40x3.5	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8	25x2.7	32x3.2	40x3.5	
Tubo di [mm]	11.6	14.4	19.6	25.6	33.0	
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	