







<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte PE-Xa – RAUTITAN his</b>						  	
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)</b>							
<b>Fabbricante:</b>	<b>Rehau Vertriebs AG, Wallisellen</b>							
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>8811-2207</b>							
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2		
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2		
3	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8		
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	-		
5	20x2.8	nessun contatore	-	-	-	-		
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8						
Tubo di [mm]	11.6	14.4						
Valvola	1/2"	1/2"						
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo								

<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte PE-Xa – RAUTITAN his raccordi in materiale sintetico</b>						 <b>REHAU</b> 
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>						
<b>Fabbricante:</b>	<b>Rehau Vertriebs AG, Wallisellen</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>8811-2207</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
3	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x3.5	25x3.5	25x3.5	
4	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	
5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	
6	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	
8	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	32x4.4	
10	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	32x4.4	
12	25x3.5	25x3.5	25x3.5	32x4.4	32x4.4	32x4.4	
15	25x3.5	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8	25x3.5	32x4.4			
Tubo di [mm]	11.6	14.4	18.0	23.2			
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"			

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xa – RAUTITAN his raccordi in materiale sintetico</b>					
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>					
<b>Fabbricante:</b>		<b>Rehau Vertriebs AG, Wallisellen</b>					
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>8811-2207</b>					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	20x2.8		
2	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5	25x3.5		
3	25x3.5	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4		
4	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4		
6	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4		
8	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4		
10	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4	32x4.4		
15	32x4.4	40x5.5	40x5.5	40x5.5	40x5.5		
20	40x5.5	40x5.5	40x5.5	40x5.5	40x5.5		
30	-	-	-	-	-		
40	-	-	-	-	-		
50	-	-	-	-	-		
70	-	-	-	-	-		
90	-	-	-	-	-		
120	-	-	-	-	-		
150	-	-	-	-	-		
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8	25x3.5	32x4.4	40x5.5		
Tubo di [mm]	11.6	14.4	18.0	23.2	29.0		
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"		