




<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xc – Optiflex Flowpress</b>				<b>NUSSBAUM<sup>RN</sup></b>	
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)</b>					
<b>Fabbricante:</b>		<b>R. Nussbaum AG, Olten</b>					
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>1506-6381</b>					
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x3.8	16x2.2	
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
3	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
5	20x2.8	nessun contatore	20x2.8	nessun contatore	-	-	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8					
Tubo di [mm]	11.4	14.4					
Valvola	1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xc – Optiflex Flowpress</b>				<b>NUSSBAUM<sup>RN</sup></b>	
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>					
<b>Fabbricante:</b>		<b>R. Nussbaum AG, Olten</b>					
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>1506-6381</b>					
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
3	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	-	
5	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	-	
6	20x2.8	20x2.8	20x2.8	-	-	-	
8	20x2.8	20x2.8	-	-	-	-	
10	20x2.8	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8					
Tubo di [mm]	11.4	14.4					
Valvola	1/2"	1/2"					

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xc – Optiflex Flowpress</b>				
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>				
<b>Fabbricante:</b>		<b>R. Nussbaum AG, Olten</b>				
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>1506-6381</b>				
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	
2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	-	-	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	-	
70	-	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	
150	-	-	-	-	-	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8				
Tubo di [mm]	11.6	14.4				
Valvola	1/2"	1/2"				