



<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte PB – Instaflex raccordi in materiale sintetico</b>						<b>+GF+</b>	<b>JRG</b>
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)</b>							
<b>Fabbricante:</b>	<b>Georg Fischer JRG AG, Sissach</b>							
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>8703-1961</b>							
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2		
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	20x2.8		
3	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8		
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8		
5	20x2.8	nessun contatore	20x2.8	nessun contatore	-	-		
Tubo da x s [mm]	12x1.7	16x2.2	20x2.8					
Tubo di [mm]	8.6	11.6	14.4					
Valvola	1/2"	1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo								




<b>Tabella unità di carico:</b>	<b>Condotte PB – Instaflex raccordi in materiale sintetico</b>						<b>+GF+</b>	<b>JRG</b>
<b>Sistema di distribuzione:</b>	<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>							
<b>Fabbricante:</b>	<b>Georg Fischer JRG AG, Sissach</b>							
<b>SSIGA certificato no.:</b>	<b>8703-1961</b>							
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2		
2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	20x2.8	20x2.8		
3	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8		
4	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.3		
5	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.3		
6	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.3	25x2.3	25x2.3		
8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.3	25x2.3	25x2.3		
10	20x2.8	20x2.8	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3		
12	20x2.8	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3		
15	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3		
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8						
Tubo di [mm]	11.6	14.4						
Valvola	1/2"	1/2"						

Tabella unità di carico:		Condotte PB – Instaflex raccordi in materiale sintetico				<div>+GF+</div> <div>JRG</div> <div></div>
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)				
Fabbricante:		Georg Fischer JRG AG, Sissach				
SSIGA certificato no.:		8703-1961				
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	
1	16x2.2	16x2.2	16x2.2	16x2.2	20x2.8	
2	20x2.8	20x2.8	20x2.8	20x2.8	25x2.3	
3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	
4	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	
6	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	
8	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	32x2.9	
10	25x2.3	25x2.3	25x2.3	25x2.3	32x2.9	
15	25x2.3	25x2.3	32x2.9	32x2.9	32x2.9	
20	25x2.3	32x2.9	32x2.9	32x2.9	32x2.9	
30	32x2.9	32x2.9	32x2.9	32x2.9	32x2.9	
40	32x2.9	32x2.9	32x2.9	32x2.9	40x3.7	
50	32x2.9	32x2.9	32x2.9	32x2.9	40x3.7	
70	32x2.9	32x2.9	32x2.9	40x3.7	40x3.7	
90	32x2.9	40x3.7	40x3.7	40x3.7	40x3.7	
120	40x3.7	40x3.7	40x3.7	40x3.7	40x3.7	
150	40x3.7	40x3.7	40x3.7	40x3.7	40x3.7	
Tubo da x s [mm]	16x2.2	20x2.8	25x2.3	32x2.9	40x3.7	
Tubo di [mm]	11.4	14.4	20.4	26.2	32.6	
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	